

Auf gute Nachbarschaft!

Schallschutz mit Kalksandstein



 SWKV

Der Kalksandstein
KS*
DAS ORIGINAL

Schallschutz ist eine Planungsaufgabe

Sicherheit mit Deutschlands Standard-Wohnungstrennwand Nr. 1:

- Kalksandstein Wanddicke 24 cm
- Rohdichteklasse 2,0

= **60 dB** (Direktschalldämm-Maß)



Das schalltechnische Zusammenwirken der Wohnungstrennwand mit Außenwand, Innenwänden, Decke, Boden und den Stoßstellen kann zu erheblichen Abminderungen führen.

Wie viel Schallschutz bleibt übrig?

Für KS-Gebäude bestätigen Objektmessungen bis zu **59 dB!**

Ihre persönlichen Ansprechpartner:

Harald Helmle

Telefon: 0174/3 25 35 11

E-Mail: harald.helmle@swkv.de

Rüdiger Hindel

Telefon: 0172/6 27 47 79

E-Mail: ruediger.hindel@swkv.de

Oliver Keil

Telefon: 0172/6 27 94 70

E-Mail: oliver.keil@swkv.de

Volker Müller

Telefon: 0174/3 30 77 21

E-Mail: volker.mueller@swkv.de

Achim Schadewald

Telefon: 0170/9 27 47 34

E-Mail: achim.schadewald@swkv.de

Gernot Schindel

Telefon: 0170/2 70 08 30

E-Mail: gernot.schindel@swkv.de

SWKV Südwestdeutsche
Kalksandstein Vertriebsgesellschaft mbH
Mittelpartstraße 1
67071 Ludwigshafen
Telefon: 0621/67 00 60
Telefax: 0621/6 70 06 66
E-Mail: verkauf@swkv.de
www.swkv.de

 SWKV

Der Kalksandstein
KS*
DAS ORIGINAL